

Изменение № 2 ГОСТ 9051—68 Винты нажимные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением «под ключ» для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.89 № 1231

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: $Rz\ 40$ на $Ra\ 6,3$; $Ra\ 2,5$ на $Ra\ 1,6$.

Таблица. Графа S. Исключить слова: «пред. откл. по D11».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 3. Заменить значение: HRC 33 . . . 38 на 35,0 . . . 39,5 HRC_э.

(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9051—68)

Стандарт дополнить пунктом — 3а: «3а. Предельные отклонения размера S — по ГОСТ 6424—73».

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить поле допуска: 8g на 6g.

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Стандарт дополнить пунктом — 9: «9. Пример применения нажимных винтов с цилиндрическим концом и шестигранным углублением «под ключ» указан в справочном приложении».

(ИУС № 8 1989 г.)