

Изменение № 2 ГОСТ 4084—68 Опоры регулируемые для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.89 № 1230

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6.

Графу l изложить в новой редакции:

Обозначение опор	l	Обозначение опор	l
7035-0241	16	7035-0257	35
0242		0258	
0243	20	0259	20
0244		0260	
0245	25	0261	25
0246		0262	
0247		0263	30
0248		0264	
0249	16	0265	35
0250		0266	
0251	20	0267	40
0252		0268	
0253	25	0269	
0254		0270	
0255	30	0271	
0256		0272	

(Продолжение см. с. 82)

Обозначение опор	<i>l</i>	Обозначение опор	<i>l</i>	
7035-0273	28	7035-0303	75	
0274		0304		
0275	32	0305	44	
0276		0306		
0277	38	0307	54	
0278		0308		
0279	40	0309	63	
0280		0310		
0281	50	0311	73	
0282		0312		
0283		0313	82	
0284		0314		
0285		0315	90	
0286		0316		
0287		0317		
0288		0318		
0289		34	0319	50
0290			0320	
0291	38	0321	60	
0292		0322		
0293	48	0323	70	
0294		0324		
0295	58	0325	80	
0296		0326		
0297	68	0327	95	
0298		0328		
0299	75	0329	100	
0300		0330		
0301		0331		
0302		0332		

(Продолжение см. с. 83)

Обозначение опор	<i>l</i>	Обозначение опор	<i>l</i>
7035-0333		7035-0363	135
0334		0364	
0335	100	0365	
0336		0366	155
0337		0367	
0338		0368	
0339		0369	
0340	60	0370	160
0341		0371	
0342	65	0372	
0343		0373	
0344	85	0374	
0345		0375	92
0346	100	0376	
0347		0377	112
0348	120	0378	
0349		0379	130
0350		0380	
0351		0381	150
0352	140	0382	
0353		0383	170
0354		0384	
0355		0385	
0356		0386	
0357		0387	
0358	80	0388	180
0359		0389	
0360	95	0390	
0361		0391	
0362	115	0392	

(Продолжение см. с. 84)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4084—68)

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 3. Заменить значения: HRC 40 . . . 45 на 41,5 . . . 46,5 HRC_э ;
HRC 33 . . . 38 на 35,0 . . . 39,5 HRC_э .

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить поле допуска: 8g на 6g.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10; «10. Примеры применения регулируемых опор указаны в справочном приложении».

(ИУС № 8 1989 г.)