

Группа В 62

ИЗМЕНЕНИЕ №8

ОСТ 26-04-1221-76

ТРУБОПРОВОДЫ КРИОГЕННЫЕ

Общие технические требования.

Утверждено и введено в действие листом утверждения от 16.09.87

Дата введения 1988-01-01

Снять ограничение срока действия.

Пункт 2.15. Изложить в новой редакции.

" Несоосность внутренней трубы и кожуха не должна превышать:

1,5 мм для кожуха диаметром св. 70 до 150 мм вкл.


2 мм то же " 150 " 250 мм "

3 мм " " 250 " 500 мм "

ОАО "НИИХиммаш"

Зарегистрировано № 64 97.09.16

Заместитель Генерального директора
по научно-производственной деятель-
ности


В.Д. Рязанов

Пункт 3.16. Изложить в новой редакции.

" Непрямолинейность секции в сборе не должна превышать:

1,5 мм при длине секции до 1 м вкл.

4 мм то же св 1 до 3 м вкл.

6 мм " " 3 до 5 м "

7 мм " " 5 м "

Таблицу 3 изложить в новой редакции

Испытываемый элемент	Допускаемая степень негерметичности для гелиевых криогенных трубопроводов
Труба внутренняя. Элементы трубы внут- ренней.	При пороге чувствительности испытаний не более $1,3 \cdot 10^{-10}$ куб. м. Па/с ($1 \cdot 10^{-6}$ л. мкм. рт. ст./с) утечка не допускается.
Трубка экрана азот- ного.	
Трубка экрана гелие- вого.	
Компл.	При пороге чувствительности испытаний не более $6,7 \cdot 10^{-10}$ куб. м. Па/с ($6 \cdot 10^{-6}$ л. мкм. рт. ст. /с) натекание не допускается.

Пункт 5.2.4.

Слова " ПЭТ марки К, ОА 12 икм по ТУ 17 Латв. ССР 0273 " исключить и заменить на " ТМ 1 ТУ 304 - 10 - 007 "

Пункт 5.3.

Слова " ПЭТ марки К, ДА 12 икм по ТУ 17 Латв. ССР 0273 " исключить и заменить на " ТМ 2 ТУ 304 - 10 - 007 "

Пункт 5.4.

Слова " марки К, ОА, 12 икм по ТУ 17 Латв. ССР 0273 " исключить и заменить на "марки 1п I и ТМ 2 ТУ 304 - 10 - 007 "

Информационные данные

6. Ссылочные нормативно-технические документы.

ТУ 17 Латв.ССР 0273 - 86 заменить на ТУ 304 - 10 - 007 - 91.