

**Группа Д76**

**Изменение № 3 ГОСТ 12303—80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.02.89 № 212**

**Дата введения 01.08.89**

Пункт 1.6. Исключить слово: «справочном».

Пункт 1.6, приложение. Заменить ссылку: ГОСТ 21140—75 на ГОСТ 21140—88.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.002—85 на ГОСТ 15.009—86.

*(Продолжение см. с. 152)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12303—80)*

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Толщина картона и бумаги должна быть выбрана максимальной в зависимости от вместимости пачки или массы упаковываемой продукции в соответствии с приложением 2»;

таблицы 2, 3 исключить.

Пункт 3.1 после слов «товарный знак;» изложить в новой редакции:

«наименование продукции;

номер партии;

количество кип в партии;

дату изготовления;

штамп отдела технического контроля».

Пункт 3.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 153)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 12303—80)

Таблица 4

Объем партии	Выборка	Объем выборки	Общий объем выборки	Приемочное число	Браковочное число
От 1200 до 3200 включ.	1	80	80	0	3
	2	80	160	3	4
» 3201 » 10000 »	1	125	125	1	4
	2	125	250	4	5
» 10001 » 35000 »	1	200	200	2	5
	2	200	400	6	7
» 35001 » 150000 »	1	315	315	3	7
	2	315	630	8	9
» 150001 » 500000 »	1	500	500	5	9
	2	500	1000	12	13
» 500001 и выше	1	800	800	7	11
	2	800	1600	18	19

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 154)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Рекомендуемое

Вместимость пачки, см <sup>3</sup>	Толщина картона и бумаги, мм, для марок						А-І, А-II, А-III, Б-I, Б-II по ГОСТ 7247-73	По ГОСТ 6290-74
	хром-эрац			Б	В, Г			
	М, НМ	МНО	А					
по ГОСТ 7933-75								
До 1000	0,30—0,40	0,30—0,40	0,30—0,40	0,30—0,40	0,50—0,60	0,40—0,42	0,3	
Св. 1000 до 2000 включ.	0,40—0,50	0,40—0,50	0,40—0,50	0,40—0,50	0,70	—	—	
» 2000 » 3000 »	0,50—0,60	—	0,50—0,60	0,50—0,60	0,70	—	—	
» 3000 » 4000 »	0,70	—	0,70	0,70	0,80	—	—	
» 4000 » 5000 »	—	—	0,80	0,80	0,90	—	—	
» 5000 » 6000 »	—	—	0,80	0,80	1,00	—	—	
» 6000 » 20000 »	—	—	—	—	1,25—1,50	—	—	
» 20000 » 35000 »	—	—	—	—	1,50—2,00	—	—	

  

Масса упаковываемой продукции, кг	Толщина картона и бумаги, мм, для марок						А-І, А-II, А-III, Б-I, Б-II по ГОСТ 7247-73	По ГОСТ 6290-74
	хром-эрац			Б	В, Г			
	М, НМ	МНО	А					
по ГОСТ 7933-75								
До 0,25	0,30—0,40	0,30—0,40	0,30—0,40	0,30—0,40	0,50—0,60	0,40—0,42	0,3	
Св. 0,25 до 0,5 включ.	0,40—0,50	0,40—0,50	0,40—0,50	0,40—0,50	0,70	—	—	
» 0,5 » 1,0 »	0,50—0,60	—	0,50—0,60	0,50—0,60	0,70	—	—	
» 1,0 » 1,4 »	0,70	—	0,70	0,70	0,80	—	—	
» 1,4 » 1,7 »	—	—	0,80	0,80	0,90	—	—	
» 1,7 » 2,0 »	—	—	0,80	0,80	1,00	—	—	
» 2,0 » 4,0 »	—	—	—	—	1,25—1,50	—	—	
» 4,0 » 7,5 »	—	—	—	—	1,50—2,00	—	—	