


Изменение № 2 ГОСТ 12471—67 Рычаги угловые. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 17.03.88 № 564

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\frac{\text{Полнрвать}}{1,25}$ $\frac{\text{Полнрвать}}{0,80}$;


$\sqrt[2,5]{\text{на}}$ $\sqrt[1,6]{}$; $\sqrt[1,25]{\text{на}}$ $\sqrt[0,80]{}$; HRC 50...55 на 51,5...56,0 HRC_э;

размер *r* и подрисуночный текст. Заменить знак сноски: ** на *.

Таблица. Заменить слова: «пред откл. по H7 или H11» на «поле допуска H7 или H11», «пред. откл. по d11» на «поле допуска d11» (2 раза);

(Продолжение см. с. 142)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12471—67)

графа *d*. Наименование дополнить знаком сноски: **;

таблицу дополнить сноской — **: «** В случае применения штифтов типа I по ГОСТ 3128—70 — поле допуска отверстия *d*—K7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска K7».

Пример условного обозначения. Второй абзац исключить;

заменить слова: «предельными отклонениями диаметра *d* по H7» на «поле допуска диаметра *d*—H7».

Пункт 5. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC₉.

Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй, третий абзацы исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения рычагов указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)