

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ. ЧАСТЬ 3	Серия 2.030-2.01 Выпуск I												
	РАЗДЕЛ 3.1 КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ													
РОССИЯ	СТЕНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ													
ГУП ЦПП														
Март 2002	ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	На 2 страницах Страница I												
<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА</p> <p>Стены могут быть несущими или самонесущими и представляют собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380 мм, камней, бетонных блоков или монолитного железобетона (со слоем штукатурки 20 мм для помещений I и 2 группы и без штукатурки для третьей группы), слоем теплоизоляции и защитно-декоративным наружным слоем из кирпича толщиной 120 мм или известково-цементной штукатурки.</p> <p>В трехслойных стенах в качестве теплоизоляционного среднего слоя приняты минераловатные плиты и плитный пенополистирол.</p> <p>УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Стены разработаны для одно- и многоэтажных зданий, высотой до 40 м, любой степени огнестойкости, с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом, с неагрессивной и слабоагрессивной средой для строительства по всей территории страны, включая работы с сейсмичностью до 9 баллов включительно.</p> <p>По назначению рассматриваемые в работе здания образуют три группы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты; 2 - общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом; 3 - производственные здания с сухим и нормальным режимом. <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p> <table border="0"> <tr> <td>Климатические районы и подрайоны</td> <td>с ГСОП до I0400</td> <td>Минимальный предел огнестойкости, I20</td> </tr> <tr> <td>Расчетная температура наружного воздуха, °С</td> <td>осн.реш. - минус 55°С</td> <td>Максимальный предел распространения огня, см K2</td> </tr> <tr> <td>Нормативное значение ветрового давления</td> <td>$\frac{\text{кПа}}{\text{кгс/м}^2}$ - 0,48/48</td> <td>Сейсмичность, балл - 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Степень агрессивности среды - неагрессивная и слабоагрессивная</td> </tr> </table>			Климатические районы и подрайоны	с ГСОП до I0400	Минимальный предел огнестойкости, I20	Расчетная температура наружного воздуха, °С	осн.реш. - минус 55°С	Максимальный предел распространения огня, см K2	Нормативное значение ветрового давления	$\frac{\text{кПа}}{\text{кгс/м}^2}$ - 0,48/48	Сейсмичность, балл - 9			Степень агрессивности среды - неагрессивная и слабоагрессивная
Климатические районы и подрайоны	с ГСОП до I0400	Минимальный предел огнестойкости, I20												
Расчетная температура наружного воздуха, °С	осн.реш. - минус 55°С	Максимальный предел распространения огня, см K2												
Нормативное значение ветрового давления	$\frac{\text{кПа}}{\text{кгс/м}^2}$ - 0,48/48	Сейсмичность, балл - 9												
		Степень агрессивности среды - неагрессивная и слабоагрессивная												

СК-3	СТЕНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ	Серия 2.030-2.01 Выпуск I	Страница 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ		Проектная документация сертифицирована. Сертификат соответствия № РОСС RU.СР48.С00057 от 09.10.2001	
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			
Выпуск I "Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов"			
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 68 форматов			
АВТОР	ОАО ЦНИИПромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д.46, кор. 2		
УТВЕРЖДЕНИЕ	Управление государственной собственности, учебных заведений и науки, Управление архитектуры и проектных работ, письмо от 20.11.2001 № ВК-187/14		
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	ОАО ЦНИИПромзданий, приказ от 26.12.2001 г. № 41		
СРОК ДЕЙСТВИЯ	Начало 03.01.2002 г. Окончание 03.01.2006 г.		
ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ	Федеральное государственное унитарное предприятие - Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП) 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, кор.2		
Инв. № Ц00601		Катал. л. № Ц000604	

Заместитель генерального директора  Гликин С.М.
 Зав. отд. стен Смиланский