





СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-19 Вып. 0, I 3.1K69.028.1
	ГП ЦПП	MNDL
МАЙ 1983	ДВЕРИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Марка ДНС 9-2I
ДНС 9-24Марка ДНС 9-2II
ДНС 9-24IIМарка ДНС 19-2I
ДНС 19-24Марка ДНС 19-2II
ДНС 19-24II

ОБЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двери состоят из коробки и полотен. Крепление полотна к коробке осуществляется при помощи петель. Для фиксации в закрытом положении одной из створок двухстворчатых дверей применены шпингалеты. Коробка и обвязка полотна выполнены из стальных холодногнутых оцинкованных и окрашенных профилей. В качестве наполнителей дверей применяются трехслойные вставки с наружными слоями из стальных листов и средним слоем из полужестких минераловатных плит на синтетическом связующем

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ

Масса дана для дверей, выполненных из стальных холодногнутых оцинкованных профилей толщиной 1 мм и листовой оцинкованной стали 0,8 мм

Обозначение	Марка	Высота	Масса, кг	Обозначение	Марка	Высота H мм	Масса, кг
I.436.3-19.1-12.1 00.00.00	ДНС 9-2IG	2085	57,9	I.436.3-19.1-12I2 00.00.00	ДНС 19-2I 2Г	2085	111,0
	- 02 ДНС 9-2IIG	2085	57,9		- 01 ДНС 19-2I 2II	2085	111,0
	- 01 ДНС 9-24Г	2385	65,0		- 02 ДНС 19-24 2Г	2385	125,0
	- 03 ДНС 9-24GI	2385	65,0		- 03 ДНС 19-24 2II	2385	125,0

<p align="center">ДВЕРИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКИХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-19 Вып. 0, I</p>	<p align="center">Лист I Страница 2</p>
<p>С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Двери наружные металлические разработаны для применения в производственных зданиях со стенами из металлических панелей (серия I.432.2-I7), железобетонных панелей (серия I.432-I4/80) и кирпича.</p> <p>С2В0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная</p> <p align="center">Дополнительные данные</p> <p>Расшифровка марки изделия:</p> <p>ДНС 9-2Г; ДНС 9-2ГЛ; ДНС 9-24Г; ДНС 9-24ГЛ ДНС 19-2Г 2Г; ДНС 19-2Г 2ГЛ; ДНС 19-24 2Г; ДНС 19-24 2ГЛ</p> <p>ДНС - дверь наружная стальная 9; 19 - ширина двери в дм 2Г; 24 - высота двери в дм Г - глухая, однопольная 2Г - глухая, двухпольная Л - левая</p> <p>В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</p> <p>Выпуск 0 "Материалы для проектирования". Выпуск I "Рабочие чертежи".</p> <p>Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I35 форматок</p> <p>В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, 127238, г.Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46, ЭКБ ВПО "Совэстройконструкция" Минтяжстроя СССР, 620072, г.Свердловск, К-72, ул.40-летия Комсомола, 2</p> <p>В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, протокол от 12.08.82 № 62.</p> <p>В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2</p> <p align="right">Инв.№ I8575 Катал.д.№ 047582</p>		